

Preisliste EPC 16 -Multifunktions Lastwächter 05.06.2015

zuzüglich MwSt.

Der EPC16 ist ein intelligentes Überwachungssystem auf der Basis neuester Prozessortechnologie für schnelle und genaue Messwert-erfassung.

Im Lastwächter integriert ist ein Stromzähler für Wirk- und Blindenergie mit dem viele weitere Parameter über verschiedene Schnittstellen ausgelesen werden können.

Eine umfangreiche Konfigurationssoftware ist im Lieferumfang ab Version RS 485 (Modbus RTU,USB) enthalten.



Art. -Nr.	Typ	Beschreibung	Preis
00801	EPC16-ST	85...230V AC, 0... 3.900W 2 Grenzwerte manuell einstellbar 1 x Triac 0,8A Max Grenzwert 1x Triac 0,8A Min Grenzwert 1 x Optokoppler Min- und Max Grenzwert Umschaltbar auf Pumpenüberwachung bzw. Motorüberwachung 1 x Triac 0,8A Min und Max Abschaltung Motorschutz 1 x Triac 0,8A Überlast 1 x Optokoppler Min, Max, Überlast	139,00
00802	EPC16-RS485	85...230V AC, Grenzwerte über Schnittstelle konfigurierbar 85...230V AC, 0...16A, 0... 3.900W 2 x Max Grenzwerte 2 x Min Grenzwerte 2 x Strom Grenzwerte Min oder Max Grenzwerte über Konfigurationssoftware einstellbar Grenzwerte über Zuordnungsmatrix konfigurierbar 2 x Triac 0,8A 1 x Optokoppler	165,00
00802.1	EPC16-RS485	85...230V AC, Grenzwerte über Schnittstelle konfigurierbar 85...230V AC, 0...16A, 0... 3.900W 2 x Max Grenzwerte 2 x Min Grenzwerte 2 x Strom Grenzwerte Min oder Max Grenzwerte über Konfigurationssoftware einstellbar Grenzwerte über Zuordnungsmatrix konfigurierbar 2 x Triac 0,8A 1 x Optokoppler integrierter Wirkleistungszähler, Fehlerzähler, usw.	176,00
00803	EPC16-USB	85...230V AC, Grenzwerte über Schnittstelle konfigurierbar 85...230V AC, 0..16A, 0... 3.900W 2 x Max Grenzwerte 2 x Min Grenzwerte 2 x Strom Grenzwerte Min oder Max Grenzwerte über Konfigurationssoftware einstellbar Grenzwerte über Zuordnungsmatrix konfigurierbar 2 x Triac 0,8A 1 x Optokoppler	168,00
00803.1	EPC16-USB	85...230V AC, Grenzwerte über Schnittstelle konfigurierbar 2 x Max Grenzwerte 2 x Min Grenzwerte 2 x Strom Grenzwerte Min oder Max Grenzwerte über Konfigurationssoftware einstellbar Grenzwerte über Zuordnungsmatrix konfigurierbar 2 x Triac 0,8A 1 x Optokoppler integrierter Wirkleistungszähler, Fehlerzähler, usw.	179,00